AMF-AE Series 离子风机




规格参数

AMF-AE Series			
输入电压	AC 100-240V，50/60Hz or DC 24V±10%		
输入电流	1-风扇	2-风扇	3-风扇
DC 24V	1.5A	x	X
AC 110V	610mA	1220mA	1830mA
AC 220V	250mA	500mA	750mA
功　　耗	123W（Max）（在 3-风扇）		
放电电压	±5.5KV（±5%）		
输出频率	10~50Hz（可调）		
离子发生方式	电晕放电		
电压输入方式	电晕放电 AC		
材　　质	主体：ABS/放电针：钛		
放电针更换	可更换		
离子平衡度	低于平均±30V		
除电距离	200mm~1500mm		
风　　量	6.425m³/min（Max）（LEVEL5）		
功　　能	离子器开/关，连接 RS485，密码，PLC 报警选择，风扇速度，自动清扫，工作频率		
臭氧发生量	低于 0.005ppm		
使用温度	0℃~+50℃（32~122℉）		
使用湿度	无冷凝		

产品优点

内置放电针自动清洁功能，增强了维护的便利性




- 利用产品控制器上的触摸清洁功能键，可自动完成清洁
- 通过主面板菜单设置，可完成以日为单位的自动定期清扫
- 通过 PLC/RS485 可实现远程定期清扫清洁


采用了可拆卸放电针组合结构，增强了放电针更换的便利性



- 使用了 140mm 风扇，实现单个风扇最大 6.425m³/min 的风量（具备 5 级调节功能）
- 内置了自动离子平衡度回路，在放电针污染和磨损的情况下也能长时间维持除电性能
- 通过 PLC/RS485 可实现远程调节功能
- 简便的维护和清扫

产品性能






风量: Max 6.425㎥/min, 容量 : 20pF, 频率 : 30Hz
充电板尺寸 : 150mm x 150mm, 测量条件 : 1kV → 0.1kV

产品外观图

* 单风扇型





Category	Code	Length	Remarks
Contoller	A	54.6	
	B	170.0	
	C	56.6	
	D	18.6	
	E	9.6	
Height	F	217.8	
Width	G	106.1	
Bracket Height	H	173.6	
Bracket Width	I	97.5	
Bracket Depth	J	68.0	

Category	Code		Length
Blower Lengh	L	1-Fan	262
		2-Fan	432
		3-Fan	602


* 多风扇型 (例 : 2-风扇) 客户定制

* Minimunm Length





* Example 1



* Example 2

