CM20 高压发生器





CM20 高压发生器采用固态封装技术，紧凑型密封机箱，新型电流限制设计有效防止电弧过度发生，最大限度保护设备的安全和使用寿命，LED 数显操作面板，可通过（▲/▼）调节键手动调节所需输出电压值（0-20 kV），提供正极 或 负极电压输出选择，水平安装和墙面垂直两种安装方式，具有 UL & CE 电气安全认证，具备远程开/关电压输出功能，防电弧设计极大的提高静电吸附力的连续性和稳定性及降低 EMI/RMI 减少对周边仪表及敏感电气设备磁场的干扰。

规格参数

CM20	
输入电压	207-253VAC，50/60HZ
输出功率	14W
输出电压	0-20 kV（可调输出电压）
输出电流	0-0.7mA
内部电源	12VDC(±20%) 20mA
极　　性	正极或负极
输出端口	4 个
控制模式	电压控制
短路保护	在最大输出电流时电子保护
控制方式	前面板/远程
显示精度	最大值的 1%
电压稳定性	最大电压的 2%，具有稳定的电子控制输出电压特性
负载稳定性	在负载波动允许的范围以内，最大电压的 2%
安装方式	水平安装或垂直安装
外形尺寸	152 x 286 x 108mm，5.5kg
使用环境	0-55℃
远程功能	远程开关，远程 0-10V 输出电压调整

应用案例