
BlowION 离子风机



消散时间(秒)



Luchtstroom / snelheid en werkafstand

BlowION 离子风机体采用特别电镀铝合金，时尚、结实的设计。内置式高压变压器，机体全长凹槽安装设计极易安装和换向调节。配置离子针洁净毛刷的科学设计提高了风机高效性和使用寿命，同时也减少了因人工清洗离子针过程中对设备的损坏或人员的工伤意外。

BlowION 离子风机的多功能基本解决和满足了现代工业在静电压超强、除静电面积极大、安装位置又受到限制等行业的静电控制问题和需求。

特点

- 工作距离最大可达 1000 mm
- 工作宽度 520-1960 毫米
- 内置高压电源
- 即插即用
- 可以在大范围内进行远程中和
- 内置点清洁器将发射点保持在最佳状态

细节图



规格参数

BlowION	
输入电压	AC100-240V，50/60H
最大电流	3.5 A（100 V）
工作距离	1000 mm(Max)
使用范围	520-1960 mm
电 缆 线	标配电缆长度 2m，带 IEC 320 连接器
排 气 量	750-3000 m³/h
操作环境	0-50℃
材　　料	合金，ABS，玻璃纤维
使用条件	工业
噪　　音	49-63 dB@1m
适　　用	薄膜产线、注塑成型、高速凹印、片材印刷等行业

应用案例

