

Typhoon 台风风刀



台风风刀利用强大的电离气流中和静电，清除平面和曲面上的污垢，该气流由强大的鼓风机（选件）和气刀产生，风刀标配 EP-Sh-N 离子棒（带电源）或 Performax IQ Easy 离子棒（24V，带管理器可选）。在爆炸危险区域使用时，使用 P-Sh-N-Ex 离子棒（230V）或 Performax Easy Ex 离子棒（24V）或 Performax IQ Easy Ex（24V，带管理器的选项）。

台风适用于喷漆前用于汽车和卡车车身清洁的大型系统，也非常适用于塑料零件和带皮的小型预喷漆清洁系统。通过使用鼓风机代替压缩空气，台风可以将运营成本降低 30%至 70%。

特点

- 减少采用 Simco-Ion 离子棒，可快速消除静电，便于微粒清除
- 清洁、均匀、高速电离空气提供“一步”清洁
- 直接驱动电机需要很少或不需要维护
- 用于防腐的阳极处理饰面
- 压力传感器的连接
- 新设计挤压铝型材
- 与压缩空气相比，成本效率高
- 两个安装槽
- 小型鼓风机/低噪音级

规格参数

Typhoon+	EP-SH-N	P-Sh-N-Ex	Performax IQ Easy	Performax (IQ) Easy Ex
电 压	7kV AC	230 VAC、110 VAC	24 VDC	
电 流	25μA (从发射器点到地面)		0.5A DC (Max)	0.4A DC (Max)
温 度	0-55°C			0-40°C
连 接			M12 接头, 5 极	电缆 5 x 0.34 mm ²
气刀				
入 口	直径 75 mm			
噪 声 级	小于在 100 厘米距离处测得 80 分贝			
鼓风机 (选件)				
温 度	0-40°C			